

L&W

Straßenbau Goetheplatz in Fürstenwalde / Spree

10 Anhang 1: Leuchtenpass: Fürstenwalde, Gründerzeitgebiete



Foto: Aufbau der Beleuchtung Fürstenwalde Gründerzeitgebiete

<b>Einsatzort:</b>	Im Konzeptplan als Gründerzeit geprägt gekennzeichnete Stadtgebiete
<b>Beschreibung:</b>	Auslegerleuchte, Gehäuse aus Aluminiumguss, Leuchtenabdeckung aus bruchstärkerem Acrylglass. Gehäusedurchmesser 985 mm. Der Leuchtenkörper ist mit einer aufgehängten Leuchtenabdeckung und einer vollständigen Anschlussplatte für Lichtquelle und Vorschaltgerät ausgestattet. Sämtliche Bauteile sind mit unverletzlichen Schrauben gesichert. Schutzklasse: SK I oder SK II. Schutzart: IP54.
<b>Technische Daten:</b>	Lampenbestückungen HWE, HSE, HST. Kompensiert leistungsreduziert. Windangriffsfäche: A, 0,2 m <sup>2</sup> , Gewicht 10,0 kg. OpEk: wahlweise symmetrische- bzw. asymmetrische Reflektoren.
<b>sonstiges:</b>	Mastaufsatzausleger: Profilhaken, Ausladung 600 mm für Mastkopf Ø 88 mm. Farbe: RAL 7016

Entwurf- und Genehmigungsplanung, 02/2010



Foto:   
LORENZ VON EHREN  
BAUMSCHULEN SEIT 1885  
Walden/Brandenburg

Auslegerleuchte, Typ Fürstenwalde IV

Spitz-Ahorn (Acer platanoides 'Royal Red')